



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Лазерный дальномер
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

То
Те
ра
Те
хр
Ди
из
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер **Fluke 414D** — простой и надёжный прибор карманного размера, предназначенный для измерения линейных расстояний.

Рабочая дальность дальномера Fluke 414D выше, чем у других моделей базового уровня — до 40 м. Увеличить диапазон до 50 м без снижения точности измерений позволяет вспомогательный отражательный экран.

Кроме измерения линейных параметров, лазерный дальномер Fluke 414D также автоматически определяет площадь и объём по результатам промежуточных замеров. Благодаря этому можно сократить количество дополнительных расчётов при выполнении комплексных замеров, а также исключить погрешности и случайные ошибки, возникающие при вычислениях вручную.

Важным отличием Fluke 414D от других бюджетных моделей является функция косвенных измерений с автоматическим расчётом нужных параметров по теореме Пифагора. Прибор позволяет определить неизвестную высоту по двум замерам, а также выполнять расчет полной высоты по перпендикуляру, верхнему и нижнему наклонному лучу. Это даёт возможность получить точные данные даже в условиях, когда прямые измерения невозможны. Также лазерный дальномер Fluke 414D позволяет выполнять арифметические действия с получаемыми результатами замеров, что избавляет от необходимости использовать дополнительные устройства для произведения расчётов.

Все получаемые результаты отображаются на двухстрочном дисплее, что позволяет вам визуально контролировать промежуточные и конечные данные. Для повышения удобства использования дальномер Fluke 414D комплектуется наручным ремнем, предохраняющим прибор от случайной потери. Это позволяет прибору всегда быть под рукой, не мешая при этом выполнению других работ.

Кроме компактности и практичности, Fluke 414D также отличается неприхотливостью — измеритель не нуждается в регулярном обслуживании и калибровке, поэтому он всегда готов к работе. Купить лазерный дальномер Fluke 414D вы можете для решения как профессиональных, так и более простых бытовых задач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---------------------------|--|
| Изм.расст. | 0,05 - 50 |
| Точность | ±2 мм |
| Погрешность | ± 2,0 мм |
| Автоматическое выключение | лазер: через 90 с, прибор: через 180 с |
| Тип лазера | 635 нм, < 1мВт, 2 класс |
| Память изм. | 3000 |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура эксплуатации | 0 +40 |
| Температура хранения | -25 +70 |
| Размер Д x Ш x В | 116x53x33 |
| Вес кг | 0.113 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Наименование |
|----|--|
| 1. | Лазерный дальномер 414D |
| 2. | Две батареи AAA |
| 3. | Руководство пользователя на CD (17 языков) |
| 4. | Краткое руководство пользователя |
| 5. | Виниловый футляр для переноски |
| 6. | Ремешок |

| № | Наименование |
|----|-------------------|
| 7. | Три года гарантии |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83