



Описание Fluke 700G04

Fluke 700G04 — это портативный, высококачественный калибратор круглых манометров для получения быстрых и точных результатов испытаний.

Особенности прецизионного калибратора манометров Fluke 700G04:

- Девять моделей от 15 до 10 000 фунтов/кв. дюйм
- Дисплей с яркой подсветкой для удобства просмотра показаний давления
- Прочная износостойкая конструкция с защитным чехлом
- Высокая точность, общая годовая погрешность измерений 0,05 %
- Образует совместно с пневматическим насосным комплектом 700РТРК или гидравлическим насосным комплектом 700НТРК полноценное решение для измерений и тестирования
- Регистрация данных измерений на компьютере и запись во внутреннюю память обеспечивается ПО 700G/TRACK
- Безопасная работа на особых участках со взрывоопасными газами
 - CSA: класс 1, раздел 2, группы A-D
 - ATEX: категория II 3 G Ex nA IIB T6
- Трехгодичная гарантия обеспечивает долгосрочное страхование вложений

Технические характеристики прецизионного калибратора манометров Fluke 700G04:

| Параметр | Значение |
|------------------------------------|---|
| Характеристики | |
| Диапазон | от -14 до 15 фунтов/кв. дюйм (от -0,97 до 1 бар) |
| Разрешение | 0,001 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар |
| Точность | Положительное давление: $\pm 0,05$ % от полного диапазона Разрежение: $\pm 0,1$ % от полного диапазона |
| Давление разрыва | 500 фунтов/кв. дюйм 34 бар |
| Механические характеристики | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 127 x 114 x 37 мм |
| Подвод давления | 1/4 дюйма NPT, штуцер (в комплекте с переходником с 1/4 NPT на 1/4 ISO) |
| Корпус | Литой ZnAl |
| Вес | 0,56 кг с футляром |
| Дисплей | 5 1/2 разрядов, 16,53 мм, высокий 20-сегментный столбиковый индикатор от 0 до 100 % |
| Питание | Три щелочные батареи AA |
| Время автономной работы | 1500 ч без подсветки (непрерывная работа), 2000 ч при низкой частоте выборки |

Характеристики Fluke 700G04

| Технические характеристики Fluke 700G04 | |
|---|------|
| Вес кг | 0.56 |