



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 201-11-33  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 000 930 1137  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Плещеевского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



То  
Ди  
Ди  
изи  
Ис  
пи  
Ра  
Ве

## Описание Ультразвуковой дальномер ПРОФКИП ДАЛЬ-4

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ.

НАЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-4

Портативный ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-4 при измерении расстояния использует ультразвуковой принцип, который основывается на свойстве распространения ультразвуковых волн в воздухе. Ультразвук сталкивается с препятствием и отражается от него. Дальномер воспринимает отраженные ультразвуковые волны и на основе разницы во времени между запуском ультразвуковой волны и ее возвращением рассчитывает фактическое расстояние. Портативный дальномер ПрофКиП Даль-4 состоит из основного блока и блока расширения, который позволяет расширить диапазон измерений до 60 метров.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-4

- Диапазон измерения: 0,3 м ... 20 м
- Диапазон измерения с блоком расширения: 1 м ... 60 м
- Точность измерений:  $\pm 1\%$
- Разрешение: 1 см
- Функция суммирования длин
- Функция измерения площади
- Функция измерения объема
- Индикация заряда батареи
- Автовыключение

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-4

Параметры	Значения
Диапазон измерений (а основным блоком)	0,3 м ... 20 м
Диапазон измерений (с ответной частью)	1 м ... 60 м
Точность	$\pm 1\%$
Разрешение	1 см
<b>Функции</b>	
Память	5 групп значений
Серийные измерения	
Корректировка эталонных установок	
Функция суммирования длин	
Функция вычисления площади	
Функция измерения объема	
Индикация заряда батареи	
Переключение единиц измерения	
Автовыключение	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-4

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 150x75x46 мм
- Вес: 0,315 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-4

Наименование	Количество
Ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-4	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Изм.расст.	0.3 М ... 20 м
Точность	±1%
Дисплей	ЖК с подсветкой
Память изм.	5 групп значений
Источник питания	9 В батарея
Размер Д x Ш x В	150x75x46
Вес кг	0.315

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА ПРОФКИП ДАЛЬ-4

- Ультразвуковой дальномер ПРОФКИП ДАЛЬ-4
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**