



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 230-1000  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 200 1000  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ПЛ-1 — детектор утечки газа



Де  
Пи  
Ве  
ди  
Ра  
Ве

### Описание ПрофКиП Сигнал-1 — детектор утечки газа

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ.

#### НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-1

Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-1 является портативным газоанализатором, предназначенным для обнаружения утечек газов. Детектор газа позволяет обнаружить любые типы горючих газов, природный и каменноугольный газы, а также метан. Классификация газов, а также выяснение их наличия производится газоанализатором с применением химико-физических методов распознавания. Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-1 имеет усовершенствованный полупроводниковый газовый датчик.

#### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-1

- Определяемые типы газов: горючий, природный, каменноугольный, метан
- Тип датчика: полупроводниковый
- Период нагрева: < 110 с
- Чувствительность: ≤ 5 ppm
- Время ответа: ≤ 1 с
- Индикация заряда батареи
- Автовыключение
- Адаптивная чувствительность

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-1

Параметры	Значения
Определяемые типы газов	горючий, природный, каменноугольный, метан
Индикация детектирования	светодиодная
Период нагрева	< 110 с
Чувствительность	≤ 5 ppm
Время ответа	≤ 1 с
Тип датчика	полупроводниковый
<b>Функции</b>	
Индикация разряда батареи	
Автовыключение	
Адаптивная чувствительность	

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-1

- Рабочая температура: 0°C ... 50°C
- Продолжительность непрерывной работы: 8 ч ... 10 ч
- Питание: Li батарея
- Габаритные размеры: 234x86x46 мм
- Вес: 0.6 кг

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-1

Наименование	Количество
Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-1	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-1

Параметр	Значение
----------	----------

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Горючий, природный, каменноугольный, метан
Индикация детектирования	Светодиодная
Период нагрева	< 110 с
Чувствительность	≤ 5 ppm
Время ответа	≤ 1 с
Тип датчика	Полупроводниковый
Функции	Индикация разряда батареи, Автовыключение, Адаптивная чувствительность
<b>Общие данные</b>	
Рабочая температура	0°C ... 50°C
Продолжительность непрерывной работы	8 ч ... 10 ч
Питание	Li батарея
Габаритные размеры	234 x 86 x 46 мм
Вес	0.6 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-1

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-1	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**