



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 435-1033  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350 1117  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ПЛ-2 — детектор утечки газа



Пи  
Ве  
ди  
Ра  
Ве

### Описание ПрофКиП Сигнал-2 — детектор утечки газа

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-2

Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-2 позволяет своевременно обнаруживать утечки газа. Детектор утечки является полноценным газоанализатором портативного типа. Газоанализатор этого типа может обнаружить и классифицировать газы следующих типов: хладагенты, воспламеняющиеся газы, галогенные газы. Для разных типов газов газоанализаторы применяют датчики газов разного вида. Детектор утечки газа модели ПрофКиП Сигнал-2 концентрацию и состав газов определяет на основе физических и химических свойств газов. Наиболее часто при работе газоанализаторов применяется такой параметр, как теплопроводность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-2

- Определяемые типы газов: хладагент, галоген, воспламеняющийся
- Тип датчика: полупроводниковый
- Период нагрева: < 110 с
- Чувствительность: ≤ 5 ppm
- Время ответа: ≤ 1 с
- Индикация заряда батареи
- Автовывключение
- Адаптивная чувствительность

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-2

Параметры	Значения
Определяемые типы газов	хладагент, галоген, воспламеняющийся
Индикация детектирования	светодиодная
Период нагрева	< 110 с
Чувствительность	≤ 5 ppm
Время ответа	≤ 1 с
Тип датчика	полупроводниковый
<b>Функции</b>	
Индикация заряда батареи	
Автовывключение	
Адаптивная чувствительность	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-2

- Рабочая температура: 0°C ... 50°C
- Продолжительность непрерывной работы: 6 ч
- Питание: Li батарея
- Габаритные размеры: 234x86x46 мм
- Вес: 0.622 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-2

Наименование	Количество
Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-2	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-2

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	Хладагент, галоген, воспламеняющийся
Индикация детектирования	Светодиодная
Период нагрева	< 110 с
Чувствительность	≤ 5 ppm
Время ответа	≤ 1 с
Тип датчика	Полупроводниковый
Функции	Индикация разряда батареи, Автовыключение, Адаптивная чувствительность
<b>Общие данные</b>	
Рабочая температура	0°C ... 50°C
Продолжительность непрерывной работы	6 ч
Питание	Li батарея
Габаритные размеры	234 x 86 x 46 мм
Вес	0.622 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-2

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКиП Сигнал-2	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**