



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 435-1100  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 301 1107  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Сигнал-4 — детектор утечки газа

Пи  
То  
Ра  
Ве



### Описание ПрофКиП Сигнал-4 — детектор утечки газа

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УГАРНОГО ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-4

Измеритель угарного газа ПрофКиП Сигнал-4 позволяет не только проанализировать наличие угарного газа в окружающем воздухе, но и измерить количественный состав газа. Детектор угарного газа измеряет количество угарного газа в количестве взвешенных частиц на единицу объема воздуха. В газоанализаторе данной модели в качестве газового датчика применен сложный электрохимический преобразователь. Срок службы электрохимического датчика газа в измерителе угарного газа ПрофКиП Сигнал-4 составляет три года.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЯ УГАРНОГО ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-4

- Определяемые типы газов: угарный
- Тип датчика: электрохимический преобразователь
- Диапазон измерения: 0 ppm ... 1000 ppm
- Разрешение: 1 ppm
- Точность:  $\pm 5\%$  или  $\pm 10$  ppm
- Период нагрева:  $< 2$  с
- Время ответа:  $\leq 1$  с
- Индикатор заряда батареи
- Автовыключение
- Фиксация показаний
- Автоматический выбор диапазона измерений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УГАРНОГО ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-4

Параметры	Значения
Определяемые типы газов	угарный
Диапазон измерения	0 ppm ... 1000 ppm
Разрешение	1 ppm
Точность	$\pm 5\%$ или $\pm 10$ ppm
Период нагрева	$< 2$ с
Время ответчика	$\leq 1$ с
Тип датчика	Электрохимический преобразователь
<b>Функции</b>	
Индикация заряда батареи	
Автовыключение	
Фиксация показаний	
Автоматический выбор диапазона измерений	
Подсветка экрана	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ УГАРНОГО ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-4

- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 158.5x59x41 мм
- Вес: 0.162 В

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УГАРНОГО ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-4

Наименование	Количество
Измеритель угарного газа ПрофКиП Сигнал-4	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГАЗА ПРОФКИП СИГНАЛ-4

Параметр	Значение
Определяемые типы газов	угарный
Диапазон измерения	0 ppm ... 1000 ppm
Разрешение	1 ppm
Точность	±5% или ±10 ppm
Период нагрева	< 2 с
Время ответчика	≤ 1 с
Тип датчика	Электрохимический преобразователь
<b>Функции</b>	
Индикация заряда батареи	
Автовыключение	
Фиксация показаний	
Автоматический выбор диапазона измерений	
Подсветка экрана	
<b>Общие данные</b>	
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	158,5 x 59 x 41 мм
Вес	0.162 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП СИГНАЛ-4

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки газа ПрофКип Сигнал-4	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83