



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Трансмиттер дифференциального давления для установки в

нормальных зонах

Артикул: 0555 6351



Ди
По
Пи
Те
ра
Те
хр
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ТРАНСМИТТЕРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НОРМАЛЬНЫХ ЗОНАХ TESTO 6351

testo 6351 осуществляет измерение дифференциального давления, скорости потока, объемного расхода. Автоматическая настройка нулевой точки гарантирует высокую, не зависящую от температуры, точность и долгосрочную стабильность. Ethernet, релейные и аналоговые выходы позволяют выполнить оптимальную интеграцию трансмиттеров в индивидуальные автоматизированные системы. Свободно регулируемый диапазон измерения ($\pm 50\%$ от окончательного значения) обеспечивает оптимальную адаптацию к заданным требованиям.

Трансмиттер **testo 6351** имеет широкий спектр применения (чистые помещения, процессы розлива и дозировки — в системах окрашивания распылением, системы ОВКВ — мониторинг дифференциального давления, объемного расхода и скорости потока).

Преимуществом **testo 6351** является возможность автоматической настройки нулевой точки, обеспечивающая высокую точность и долгосрочную стабильность.

Интегрированная функция самодиагностики и заблаговременного оповещения также способствует высокой степени эксплуатационной готовности системы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСМИТТЕРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НОРМАЛЬНЫХ ЗОНАХ TESTO 6351

- Мониторинг дифференциального давления в зонах между чистыми помещениями;
- Мониторинг дифференциального давления в процессах розлива;
- Мониторинг дифференциального давления, объемного расхода и скорости потока в технологиях кондиционирования воздуха в критических условиях (системы ВКВ);
- Измерение дифференциального давления, скорости потока и объемного расхода.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСМИТТЕРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НОРМАЛЬНЫХ ЗОНАХ TESTO 6351

- Автоматическая настройка нулевой точки гарантирует высокую, не зависящую от температуры точность и долгосрочную стабильность;
- Пластиковый корпус;
- Дисплей с многоязыковым меню управления и функцией оптического сигнального оповещения;
- Ethernet, релейные и аналоговые выходы позволяют выполнить оптимальную интеграцию трансмиттера в индивидуальные системы автоматизации;
- Функция самодиагностики и предварительного оповещения гарантирует высокую работоспособность системы;
- **ПО P2A** для параметризации, настройки и анализа экономит Ваше время и затраты при выполнении пусконаладочных работ и технического обслуживания;
- Возможность градуировки диапазона на $\pm 50\%$ от конечного значения; свободная градуировка в пределах диапазона измерения
- Конфигурация функции сигнального оповещения: возможность настройки задержки сигнала и выбор типа подтверждения оповещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСМИТТЕРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НОРМАЛЬНЫХ ЗОНАХ TESTO 6351

Параметр	Значение	
	Дифференциальное давление	
Диапазон измерения	0 ... 50 Па	-50 ... 50 Па
	0 ... 100 Па	-100 ... 100 Па
	0 ... 500 Па	-500 ... 500 Па
	0 ... 10 гПа	-10 ... 10 гПа
	0 ... 50 гПа	-50 ... 50 гПа
	0 ... 100 гПа	-100 ... 100 гПа
	0 ... 500 гПа	-500 ... 500 гПа
	0 ... 1000 гПа	-1000 ... 1000 гПа
	0 ... 2000 гПа	-2000 ... 2000 гПа

Параметр	Значение	
Погрешность измерения*	±0,8% от конечного значения диапазона измерения ±0,3 Па	
Свободно выбираемые единицы измерения	Па, дополнительные единицы измерения в разделе Варианты конфигурации	
Сенсор	Пьезорезистивный сенсор	
Автоматическая настройка нулевой точки	Через магнитный клапан, периодичность настройки на выбор: 15 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин	
Допустимая нагрузка	Диапазон измерения	Перегрузка
	0 ... 50 Па	20000 Па
	0 ... 100 Па	20000 Па
	0 ... 500 Па	20000 Па
	0 ... 10 гПа	200 гПа
	0 ... 50 гПа	750 гПа
	0 ... 100 гПа	750 гПа
	0 ... 500 гПа	2500 гПа
	0 ... 1000 гПа	2500 гПа
	-10 ... 10 Па	20000 Па
	-50 ... 50 Па	20000 Па
	-100 ... 100 Па	20000 Па
	-500 ... 500 Па	20000 Па
	-10 ... 10 гПа	200 гПа
	-50 ... 50 гПа	750 гПа
	-100 ... 100 гПа	750 гПа
	-500 ... 500 гПа	2500 гПа
-1000 ... 1000 гПа	2500 гПа	
-2000 ... 2000 гПа	2500 гПа	
Общие технические характеристики		
Материал	Пластиковый корпус	
Размеры	162×122×77 мм	
Вес	0,7 кг; опция: промежуточный слой Ethernet 0.610 кг	
Дисплей	Опция: 3-х строчный ж/к дисплей с многоязычным меню управления	
Класс защиты	IP65	
EMC	Директива ЕС: 2004/108/EC	
Аналоговые выходы		
Количество	1	
Тип выхода	0/4 ... 20 мА (4-х проводной) (24 В AC/DC) 0 ... 10 В (4-х проводной) (24 В AC/DC)	
Частота измерения	1/с	
Разрешение	12 бит	
Градуировка	Дифференциальное давление: градуировка диапазона на ±50% от конечного значения диапазона; свободная градуировка в пределах диапазона	
Максимальная нагрузка	500 Ω	
Прочие выходы		
Enhernet	Опционально с модулем Enhernet	
Реле	Опция: 4 релейных выхода (свободное назначение для каналов измерений или как общий сигнал тревоги через меню управл. ПО P2A), до 250 В AC/3A (нормально открытый или нормально закрытый)	
Цифровой выход	Мини-DIN для ПО P2A	
Питание		
Напряжения	20 ... 30 В AC/DC, 300 мА - потребление тока, гальванически разделенные линии сигнала тревоги и линия питания	
Рабочие условия		
Рабочая температура (корпус)	-5 ... 50 °C	
Температура хранения	-20 ... 60 °C	

*Определение погрешности измерений в соответствии с GUM (Руководство по определению погрешности измерений): ±0,8% от конечного значения ±0,3 Па

GUM: стандарт ISO для определения погрешности измерения с целью получения возможности анализа и сравнения измерительных процедур, проводимых во всех странах мира. При определении погрешности учитываются следующие факторы:

- Гистерезис;
- Линейность;
- Воспроизводимость;
- Настройка параметров индивидуальной/заводской калибровки;
- Тестирование по месту замера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 6351

№	Наименование	Количество
1	Трансмиситтер дифференциального давления testo 6351 в зависимости от выбранной конфигурации	1

