

В +7-(4Тажометр цифровой Комбинированым в компредерийний в настаем в кулни с э до 18

Артикул: ТЦ-36В



Ти ба То

Ве

Описание ПрофКиП ТЦ-36В — тахометр цифровой комбинированный

Назначение тахометра цифрового комбинированного ПрофКиП ТЦ-36В

Цифровой контактный тахометр ПрофКиП ТЦ-36В с возможностью измерения линейной скорости вращения и фототахометр с удобной системой лазерного прицеливания к метке-отражателю. Принцип действия тахометра ПрофКиП ТЦ-36В: предназначен для измерения числа оборотов вращающихся деталей механизмов в единицу времени или линейной скорости. Измерение может быть контактным или бесконтактным в зависимости от типа датчика скорости вращения. Подсчет осуществляется путем регистрации количества импульсов, поступивших от датчика, длительности паузы между импульсами, а также порядка поступления импульсов от датчиков. Кроме того, тахометр может быть использован в качестве счетчика импульсов, паример, при подсчете продукции на конвейере, расхода сырья, материалов, времени наработки оборудования, машин и механизмов при испытаниях и обкатке.

Особенности и преимущества тахометра цифрового комбинированного ПрофКиП ТЦ-36В

- Диапазон измерения: 6 /к: 2.5 ... 99 999 (об /мин), к: 0.5 ... 19 999 (об /мин), 0.05 ... 1 999.9 (м /мин)
- Точность: ±0.05% + 1 знач
- Память: минимальное, максимальное, последнее измеренное значение
- Разрядность: 10000 отсчетов

Основные технические характеристики тахометра цифрового комбинированного ПрофКиП ТЦ-36В

Параметры	Значения
Диапазон измерения	2.5 об /мин 99 999 об /мин (бесконтактный тахометр)
	0.5 об /мин 19 999 об /мин (контактный тахометр)
	0.05 м /мин 1 999,9 м /мин (измерение линейной скорости)
Точность	±0.05% + 1 знач.
Разрядность	10000 отсчетов
Разрешение (бесконтактный тахометр)	0.1 об /мин (< 1000 об /мин)
	1.0 об /мин (>1000 об /мин)
Разрешение (контактный тахометр)	0.1 об /мин (< 1000 об /мин)
	1.0 об /мин (>1000 об /мин)
Разрешение (измерение линейной скорости)	0.01 об /мин (< 100 м /мин)
	0.1 об /мин (>100 м /мин)
Память	минимальное, максимальное, последнее измеренное значение

Общие данные тахометра цифрового комбинированного ПрофКиП ТЦ-36В

- Питание: тип AA x 4 батареи 1.5 B, внешний адаптер 6 B
- Габаритные размеры: 160х72х37 мм
- Bec: 0.175 кг

Комплект поставки тахометра цифрового комбинированного ПрофКиП ТЦ-36В

Наименование	Количество
Тахометр цифровой комбинированный ПрофКиП ТЦ-36В	1 шт.
Насадка для измерения об /мин	1 шт.
Насадка для измерения линейной скорости	1 шт.
Отражающий маркер (лента, 0.6 м)	1 шт.
Кейс для переноски	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА ЦИФРОВОГО БЕСКОНТАКТНОГО ПРОФКИП ТЦ-36В

Параметр	Значение
Диапазон об/мин/Гц	2.5 об /мин 99 999 об /мин (бесконтактный тахометр) 0.5 об /мин 19 999 об /мин (контактный тахометр) 0.05 м /мин 1 999,9 м /мин (измерение линейной скорости)
Точность %	±0.05% + 1 знач.
Память	минимальное, максимальное, последнее измеренное значение
Питание В/Гц	тип AA x 4 батареи 1.5 B, внешний адаптер 6 B
Размеры мм	160x72x37
Вес кг	0.175

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ТЦ-36В

Nº	Наименование	Количество
1	Тахометр цифровой комбинированный ПрофКиП ТЦ-36В	1
2	Насадка для измерения об /мин	1
3	Насадка для измерения линейной скорости	1
4	Отражающий маркер (лента, 0.6 м)	1
5	Кейс для переноски	1
6	Сетевой адаптер	1
7	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83