



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

3 — шумомер цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра:
То:
Пи:
Ра:
Ве:

Описание ПрофКип SL-403 — шумомер цифровой

НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

Шумомер ПрофКип SL-403 является профессиональным измерителем звукового давления или шума. Измеритель уровня звука модели ПрофКип SL-403 применяется в различных исследованиях, где уровень шума может представлять интерес. Цифровой шумомер предназначен для целей выяснения характеристик любого вида шума. Электронный шумомер этой модели разрабатывался специально для исследования шума в индустриальной области и области экологических исследований. Шумомер ПрофКип SL-403 имеет высокоскоростной USB порт и может подключаться к ПК для анализа данных. Для этой цели в комплекте с шумомером поставляется специальное программное обеспечение.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

- Диапазон измерения: 30 дБ ... 130 дБ
- Точность, разрешение: ± 1.5 дБ, 0.1 дБ
- Частотный диапазон: 31.5 Гц ... 8.5 кГц
- Удержание данных, определение мин /макс, выхода за диапазон измерений
- Память: 4700 значений
- Режим анализа: Online /Offline
- USB интерфейс

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

Параметры	Значения
Диапазон измерения	30 дБ ... 130 дБ
Точность	± 1.5 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Частотный диапазон	31.5 Гц ... 8.5 кГц
Частотный коэффициент	A /C
Тип микрофона	1 /2" конденсаторного типа
Линейный выход	AC/ DC
Функции	
Память	4700 значений
Режим	быстрый /медленный
Режим анализа	Online /Offline
Удержание данных (HOLD)	
Определение минимального и максимального значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

- Внешний USB интерфейс
- Питание: тип AA x 4 батареи, внешний блок питания
- Габаритные размеры: 183x67x30 мм
- Вес: 0.3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

Наименование	Количество
Шумомер цифровой ПрофКип SL-403	1 шт.
Жесткий кейс для переноски	1 шт.
USB кабель	1 шт.

CD с ПО	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП SL-403

Параметр	Значение
Диапазон измерения	30 дБ ... 130 дБ
Точность	±1.5 дБ
Разрешение	0.1 дБ
Частотный диапазон	31.5 Гц ... 8.5 кГц
Частотный коэффициент	A / C
Тип микрофона	1 / 2" конденсаторного типа
Линейный выход	AC/ DC
Функции	
Память	4700 значений
Режим	Быстрый / Медленный
Режим анализа	Online / Offline
Удержание данных (HOLD)	
Определение минимального и максимального значений	
Индикация выхода за диапазон измерений	
Индикация разрядки батареи	
Интерфейс	Внешний USB
Питание	9 В батарея, внешний блок питания
Габаритные размеры	183x67x30 мм
Вес	0.3 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП SL-403

№	Наименование	Количество
1	Шумомер цифровой ПрофКип SL-403	1
2	Жесткий кейс для переноски	1
3	USB кабель	1
4	CD с ПО	1
5	Руководство по эксплуатации	1