



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**280**  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Flu



## ОСОБЕННОСТИ ФУТЛЯРА СХТ280

- Небьющийся, воздухо- и водонепроницаемый, пылезащищенный, химически устойчивый, стойкий к коррозии.
- Положительная плавучесть обеспечивается с грузом весом до 3,6 кг (7,94 фунтов)
- Конструкция предусматривает установку клапана для выравнивания давления внутри футляра и атмосферного давления.
- Для обеспечения превосходной герметичности на футляр устанавливаются особые уплотнительные кольца из неопрена толщиной 6,4 мм (0,25 мм) и защелки из пластика ABS.
- Для использования вместе со следующими измерительными приборами:  
Мультиметры: 287, 289  
Измерители сопротивления заземления: 1621

## Характеристики Fluke SXT280

Параметры	Значения
Тип	футляр
Производитель	FLUKE
Предназначены для измерительных приборов	Мультиметры: 287, 289 Измерители сопротивления заземления: 1621
Гарантия	1 год

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**