



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**Термогигрометр testo 608-H1**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 0560 6081



Ве  
ди  
  
По  
  
Ра:  
  
Ти  
ба  
  
Те  
хр:  
  
Ра  
  
Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1

**Термогигрометр testo 608-H1** предназначен для измерения влажности/температуры/температуры точки росы, с батареейкой.

Гигрометр **testo 608-H1** осуществляет непрерывное измерение влажности, температуры и температуры точки росы. Большой дисплей позволяет считывать данные измерений даже на расстоянии. Корпус гигрометра предусматривает возможность закрепления на стене или столе. Высокая стабильность сенсоров обеспечивает долгосрочную надежность результатов измерений.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1

- Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы;
- Конденсат не влияет на сенсор влажности;
- Вывод макс./мин. значений;
- Мониторинг состояния батареи.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TESTO 608-H1

| Параметр   | Значение                                 |
|--|--|
| Вывод данных измерений                           | ЖКИ, 2 строки                            |
| Температура хранения                             | -40 ... +70 °C                           |
| Рабочая температура                              | 0 ... +50 °C                             |
| Тип батареи                                      | 9 В батарейка                            |
| Ресурс батареи                                   | приблиз. 1 год                           |
| Размеры  | 111 x 90 x 40 мм                         |
| Вес  | 168 г                                    |
| Материал корпуса                                 | ABS                                      |
| <b>Сенсор влажности</b>                          |  |
| Диапазон измерений                               | 10... 95 % отн.влажн.                    |
| Погрешность                                      | ±3 % отн.влажн. (10 ... 95 % отн.влажн.) |
| Разрешение                                       | 0.1 % отн.влажн.                         |
| <b>Измерение температуры окружающего воздуха</b> |  |
| Диапазон измерений                               | 0 ... +50 °C                             |
| Разрешение                                       | 0.1 °C                                   |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 608-H1

| Наименование                | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Термогигрометр testo 608-H1 | 1          |
| Батарейка                   | 1          |

