



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 800-700-7003 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 СМОТРИТЕ НАС НА САЙТЕ WWW.ESKO.RU

testo 440

Артикул: 0554 0991



НАЗНАЧЕНИЕ УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА 90° ДЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ TESTO 440 0554 0991:

Угловой кронштейн 90° облегчает правильное расположение зондов-крыльчаток (Ø 100 мм) с универсальной рукояткой под потолочными вентиляционными решетками.

Идеально подходит для измерений на потолочных решетках: угловой кронштейн 90° позволит вам правильно расположить под решеткой нужный зонд-крыльчатку.

Для высоких потолков вы можете помимо телескопической рукоятки использовать телескопический удлиннитель (рукоятка и удлиннитель заказываются отдельно), которые позволят вам увеличить суммарную длину зонда до 2 метров.

Универсальная система: если у вас уже есть один из наших зондов скорости с универсальной рукояткой и телескопической рукояткой, вы сможете легко комбинировать этот телескоп с одним из зондов-крыльчаток 100 мм с универсальной рукояткой. Просто добавьте опциональный угловой кронштейн 90° для измерений на потолочных решетках.

ОСОБЕННОСТИ УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА 90° ДЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ TESTO 440 0554 0991

- Устанавливайте зонды-крыльчатки 100 мм с универсальной рукояткой под потолочными решетками правильно;
- Просто присоедините угловой кронштейн к телескопической рукоятке для зондов скорости воздуха с универсальной рукояткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА 90° ДЛЯ КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ TESTO 440 0554 0991

Параметр	Значение
Размеры	65 x 65 x 15 мм
Вес	25 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0554 0991

№	Наименование	Количество
1	Угловой кронштейн 90° для зондов-крыльчаток (Ø 100 мм) с универсальной рукояткой	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83