



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

Г-07

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ни



Описание Termex КРИО-ВТ-07

Низкотемпературный жидкостный термостат КРИО-ВТ-07 предназначен для поддержания заданной температуры жидкого теплоносителя, циркулирующего во внутренней ванне термостата и в подключенных внешних потребителях закрытого или открытого типа.

В качестве внешних потребителей к термостату могут быть подключены термостатирующие контуры лабораторных химических реакторов, измерительных приборов и другого оборудования.

Преимущества

- Оптимальное управление холодильной машиной обеспечивает быстрый нагрев и охлаждение термостата при смене уставки.
- Встроенные часы с функцией включения и выключения термостата в заданное время позволяют избавиться от длительного ожидания выхода термостата на режим. Безопасность работы термостата в отсутствие персонала обеспечиваются встроенными системами самодиагностики и защиты.
- Разработанные системы самодиагностики и защиты позволяют контролировать: превышение температуры теплоносителя над установленным значением, уровень теплоносителя в ванне, температуру двигателя насоса, исправность нагревателя и элементов управления им.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам позволяет вывести термостат на режим к началу рабочего дня. Безопасность гарантируют встроенные системы самодиагностики и защиты.
- Интерфейсы USB (установлен штатно), RS232 и RS485 (устанавливаются опционально) предназначены для контроля и управления термостатом по открытому протоколу.

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------|
| Диапазон регулирования температуры | • +5...+40 °С |
| Нестабильность поддержания установленной температуры при установленной температуре +20±5 °С | • ±0.01 °С |
| Объем ванны | • 27 литров |
| Рекомендуемый теплоноситель | • Вода дистиллированная |
| Мощность охлаждения при +20 °С | • 300 Вт |
| Габаритные размеры Ш×Г×В | • 420×710×840 мм |
| Открытая часть ванны Ш×Г | • 100×100 мм |
| Глубина ванны | • 200 мм |
| Масса | • 50 кг |
| Потребляемая мощность | • 3.5 кВт |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Ванна термостата - 1 шт.
- 2 Блок регулирования температуры M17
- 3 Шланг-перемычка
- 4 Соединительный кабель
- 5 Хомут
- 6 Крышка глухая
- 7 Сливной шланг
- 8 Розетка электрическая
- 9 Руководство по эксплуатации
- 10 Программа и методика аттестации