



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37 ПМС-20 ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, дом 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Termex ПМС-20

ПМС-20 Теплоноситель

Полиметилсилоксановая жидкость для диапазона рабочих температур 0...+150 °С.

Поставляется в алюминиевых канистрах объемом 10 литров.

Плотность 0.950 г/см³.

Качественные показатели

| Наименование показателей | Норма по ТУ или ГОСТ |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Содержание механических примесей | Отсутствие |
| Кинематическая вязкость при +20 °С | От 18 до 22 сСт |
| Кинематическая вязкость при -50 °С | Не более 230 сСт |
| Температура вспышки в открытом тигле | Не ниже +200 °С |
| Температура застывания | Не выше -60 °С |
| Реакция среды (рН водной вытяжки) | От 6.0 до 7.0 |
| Массовая доля кремния | От 37 до 38.5 % |
| Массовая доля воды | Не более 0.004 % |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83