



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

— **смарт-зонд термометр для труб** —

Артикул: 0560 2115 02



Ра

Тем

По

Низ

Ве

Тем

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ СМАРТ-ЗОНДА ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ TESTO 115I 2 GEN

Профессиональные измерительные технологии в мобильном формате: **testo 115i 2 Gen** значительно упрощает работу с удаленными друг от друга местами замера благодаря беспроводному подключению к смартфону или планшету. При одновременном использовании с манометром высокого давления **testo 549i 2 Gen** возможен расчет отдельных параметров холодильных систем.

Измеренные значения, полученные термометром для труб, передаются в мобильное приложение **testo Smart Probes** посредством Bluetooth-соединения, после чего вы можете просматривать их на вашем смартфоне или планшете в виде таблицы или графика. Таким образом, вы всегда в курсе всех изменений температуры. Протокол данных измерений можно отправить напрямую по e-mail в виде файла форматов PDF или Excel. Экономьте время и повышайте свою производительность.

НАЗНАЧЕНИЕ СМАРТ-ЗОНДА ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ TESTO 115I 2 GEN

В сочетании со смартфоном или планшетом смарт-зонд термометр для труб **testo 115i 2 Gen** - идеальный прибор для пусконаладки, сервисного обслуживания и диагностики холодильных систем, систем кондиционирования и отопления. Также его можно использовать для измерения температуры подающей и обратной линии трубопровода.

ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ TESTO 115I 2 GEN

- Удобное измерение температуры в холодильных системах, системах кондиционирования и отопления благодаря беспроводному подключению к вашему смартфону или планшету;
- Быстрая идентификация температурных изменений за счет их графического представления;
- Анализ и пересылка данных измерений в приложении **testo Smart Probes**;
- Удобная работа на любых точках замера благодаря большому диапазону Bluetooth® до 100 м.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТ-ЗОНДА ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ТРУБ TESTO 115I 2 GEN

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-40 ... +150 °C
Погрешность	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Разрешение	0,1
Общие характеристики	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Корпус	Пластик

Параметр	Значение
Системные требования	iOS 8.3 или более поздняя версия; Android 4.3 или более поздняя версия; поддержка Bluetooth 4.0
Цвет	черно-оранжевый
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч
Передача данных	Bluetooth®
Дальность связи	100 м
Температура хранения	-20...+60 °C
Размеры	183 x 90 x 30 мм
Вес	127,4 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 115i 2 GEN

№	Наименование	Количество
1	Смарт-зонд термометр для труб testo 115i 2 Gen	1
2	Батареи типа AAA	3
3	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83