



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Ленинский проспект, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-2404



Тип
интерфейса

Разрядность

Тип

Частота
тока

Напряжение
max

Дисплей
Особенности

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЬТМЕТРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКИП-2404:

- Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения сигнала синусоидальной формы;
- Диапазон частот: 5 Гц...3 МГц (АКИП-2404), 5 Гц...6 МГц (АКИП-2405);
- Два измерительных ВЧ входа: Кан1 / Кан2;
- Диапазон измерения напряжения: 50 мкВ ... 300 В;
- Максимальное разрешение: 0,0001 мВ;
- Базовая погрешность: $\pm 1,5\%$;
- Отображение уровня входного сигнала в дБВ, дБм, Впик-пик, дБ, Вт (на 50 Ом);
- Автоматический или ручной выбор пределов измерений;
- Графический цветной экран (LED-дисплей);
- Интерфейс: USB.

Характеристики АКИП-2404

Число каналов	2
Виды измерений	ACV
Базовая погрешность (%)	1,5
Переменное напряжение	300 В
Разрешение (ACV)	0,1 мкВ
Диапазон частот ACV	5 Гц - 3 МГц
Разрядность индикатора	3,5 или 4,5 (переключаемо)
Особенности	Отображение уровня входного сигнала в дБВ, дБм, Упик, дБ. Автоматический или ручной выбор пределов измерений. Двухстрочный LED-дисплей.
Интерфейс	USB

Комплектация АКИП-2404

№	Наименование	Количество
1.	Вольтметр переменного напряжения АКИП-2404	1
2.	Измерительный провод BNC - BNC	1
3.	Шнур питания	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83