Артикул: 481264

Ме
из

Из
(об

Ра

По

Из
(м/

Сч
об

Те
ра

Ти
ба

То

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТАХОМЕТРА АТ-6

Цифровой тахометр АТ-6 предназначен для измерения скорости вращения, определения числа оборотов. Фототахометр использует центральный процессор, фотоэлектрический приемник и лазер.

ОСОБЕННОСТИ ТАХОМЕТРА АТ-6

- Бесконтактные измерения;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Запоминание максимального/минимального/последнего измерения;
- Автоотключение после 10 секунд бездействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАХОМЕТРА АТ-6

Параметр	Значения
ЖК-Дисплей	5 знаков
Диапазон бесконтактного измерения	2...99999 об/мин
Разрешение	0,1 об/мин (от 2 до 9999,99 об/мин) 1 об/мин (более 10000 об/мин)
Время взятия выборки	0,5 секунд (свыше 120 оборотов в мин .)
Определение дистанции	50 мм до 500 мм
Временная ось	Кварцевый кристалл
Точность	±0,05%
Дальность бесконтактного измерения	50...500 мм
Потребляемая мощность	Примерно 45 м А
Питание	Батарея 9В типа «Крона», адаптер 6В
Рабочая температура	0 °С до 50 °С
Габаритные размеры	200x60x40 мм
Вес	220 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТ-6

№	Наименование	Количество
1	Тахометр АТ-6	1
2	Чехол	1

3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковочная коробка	1
5	Полоска отражательной ленты	3
6	Батарея 9В типа «Крона»	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83