



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 227-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0020366



Магазин сопротивлений высокомоментный **АКИП-7502/1** предназначены для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях.

Магазин **АКИП-7502/1** представляет собой набор прецизионных твердотельных высокомоментных высоковольтных резисторов. Все 19 резисторов магазина АКИП-7502/1 соединены одним из выводов с общим гнездом. Для получения значений сопротивления, представляющих собой сумму двух имеющихся однозначных мер, используются их свободные выводы. Конструктивно магазин размещен в переносных дюралевых корпусах в виде кейса с откидной крышкой и ручкой для переноски. Гнезда выводов имеют высоковольтные изолаторы. Для подключения внешней земли имеется соединенное с корпусом гнездо «E» (земля).

Область применения магазина АКИП-7502/1 - поверка и калибровка измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях.

ОСОБЕННОСТИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОКОМОМЕНТНОГО АКИП-7502/1

- Фиксированные значения сопротивления от 1,0 МОм до 500 ГОм;
- 19 фиксированных значений сопротивлений;
- Погрешность $\pm 1\%$;
- Максимальное рабочее напряжение 10кВ;
- Рассеивая мощность не более 3 Вт;
- Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +75 °C, относительная влажность до 90 %);
- Магазины компактны и удобны в эксплуатации, изготовлены в ударопрочном пластиковом кейсе;
- Масса не более 5,2 кг.

Характеристики АКИП-7502/1

Параметры	Значение
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номинальные значения сопротивлений	1 МОм, 2 МОм, 7 МОм, 10 МОм, 20 МОм, 30 МОм, 50 МОм, 100 МОм, 200 МОм, 500 МОм, 1 ГОм, 2 ГОм, 5 ГОм, 10 ГОм, 20 ГОм, 50 ГОм, 100 ГОм, 200 ГОм, 500 ГОм
Пределы основной относительной погрешности	$\pm 1\%$
Максимально допустимое напряжение	Постоянное 10,000 В
Максимальная рассеиваемая мощность	3 Вт (в рабочих условиях)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Условия эксплуатации	-30°C...+75°C и относительная влажность до 90%
Габаритные размеры	430 × 324 × 127 мм
Масса	Не более 5,2 кг
Комплект поставки	РЭ