



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 881-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 333-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 881-11-11
ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

- логгер влажности и температуры

Ра:
По:
Тел:
хр:
Тел:
ра:
Вл:
Пи:
Ра:
Ве:

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-3

testostor 171-3 - компактный логгер со встроенным зондом влажности / температуры.

Сохраненные данные могут быть распечатаны по месту на принтере Testo или проанализированы на компьютере с использованием интерфейса и программного обеспечения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-3

- Возможность контроля и регулировки благодаря комплекту для настройки влажности
 - Цикличность измерений: от 2 с до 24 часов, по выбору
 - Простая замена батареек
 - Защитный колпачок для пыльных сред (см. Принадлежности)
 - Подходит для использования вне помещений
 - Прикрепляемый дисплей, данные можно просматривать на месте
 - Распечатка по месту на принтере Testo
 - Класс защиты IP 65
 - Анализ данных на компьютере
- Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-3/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTOSTOR 171-3

Параметр	Значение
Память	20000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °С
Рабочая температура	-20 ... +70 °С
Элемент питания	Литиевая батарейка
Габариты	131 x 68 x 84 мм
Вес	320 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий (IP 65)
Тип зонда	Емкостной датчик влажности Testo
Диапазон измерений	0 ... 100 %ОВ
Разрешение	0.1 %ОВ
Погрешность	±3 %ОВ (2 ... 98 %ОВ)
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-10 ... +50 °С
Разрешение	0.1 °С
Погрешность	±0.5 °С (-10... +39.9 °С)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-3

№	Наименование
1.	Testo stor 171-3
2.	Инструкция по применению

№	Наименование
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83