



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 505-00-00 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 505-00-00 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 505-00-00 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 505-00-00 ЭСКАЗ@ESKOMP.RU

риодическая измерительная АКИП-9805/5

Артикул: 764



Ча
от

Ча
до

Ти
ан

Пр

Им

КС

Ко
ус

Ти
ра:

Описание АКИП-9805/5

Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9805/5 используется специалистами для испытаний различных радиоэлектронных устройств, измерения интенсивности радиоэлектронного излучения и пеленгации источников сигнала. Особенностью этого устройства является возможность работы в диапазоне волны 70 см с частотой 380 МГц и выше. В этом диапазоне работает разрешенная к использованию радиолюбительская аппаратура.

Антенна может применяться разработчиками РЭА и профессиональными инженерами, а также радиолюбителями для выполнения необходимых замеров. Чтобы поддерживать указанный выше частотный диапазон, антенна имеет увеличенные размеры.

Логопериодическая антенна может использоваться в полевых условиях. Ее корпус выдерживает воздействие негативных природных факторов и механические воздействия. Для установки логопериодической измерительной антенны АКИП-9805/5 используется складной трехопорный штатив, который входит в комплект поставки. Дополнительно имеется кейс, в котором удобно переносить и хранить антенну без риска ее повреждения.

Измерительная антенна отличается от обычной тем, что имеет точно задокументированные технические параметры, которые учитываются при выполнении измерений радиоизмерительными приборами для уменьшения возможных погрешностей.

Технические особенности:

- Работа в частотном диапазоне от 380 МГц до 10 ГГц.
- Импеданс 50 Ом.
- Усиление 5 дБи.
- КПД 20-46 дБ/м.
- 211 калибровочных точек.
- Подключение к оборудованию производится с помощью разъема SMA.

Характеристики АКИП-9805/5

Тип антенны	Логопериодическая
Диапазон частот	380 МГц – 10 ГГц
Предусилитель	нет
Импеданс	50 Ом
КСВН	<1/2,5
Кoeffициент усиления	5 дБи
Тип разъема	SMA
Особенности	Максимальная входная мощность - 100 Вт (400 МГц). КПД антенны, 20-46 дБ/м. Точки калибровки, 963 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски.

Комплектация АКИП-9805/5

№	Наименование	Количество
1	Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9805/5	1
2	Типовые данные калибровки	1
3	Съёмная рукоятка пистолетного типа	1
4	Алюминиевый кейс	1

