



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
МОНОМЕТР (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0632 0313



Ди
По
Ра
Ти
ба
Те
ра
Те
хр
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ TESTO 312-2

Манометр testo 312-2, одобренный по стандартам DVGW и соответствующий требованиям TRGI, измеряет давление в диапазоне от 0 до 200 гПа, а также с разрешением 0.01 мбар в диапазоне от 0 до 40 мбар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 312-2

Параметр	Значение	
Диапазон измерения	-40 ... +40 гПа	-200 ... +200 гПа
Погрешность ± 1 цифра	±0,03 гПа (0 ... +3 гПа) ±1,5 % от изм.зн. (+3 ... +40 гПа)	±0,5 гПа (0 ... +50 гПа) ±1,5 % от изм.зн. >50 гПа
Разрешение	0,01 гПа	0,1 гПа
Перегрузка	±1000 гПа	
Температура хранения	-20°C ... +60°C	
Рабочая температура	+5°C ... +45°C	
Тип батареи	9В, блочная	
Материал корпуса	ABS	
Дисплей	LCD, 2-строчный	
Другие характеристики	Переключаемый диапазон измерения от ±40 гПа до ±200 гПа Устанавливаемый шаг: 0,01 гПа или 5 гПа	
Сигнальные значения	-0,04 гПа или 100 гПа	
Сигнал тревоги	Акустический и визуальный сигнал дисплея, при превышении предельных значений	
Размеры	215 x 68 x 47 мм	
Вес	300 г	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 312-2

№	Наименование
1.	Testo 312-2
2.	чехол
3.	руководство по эксплуатации