



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Термометр водонепроницаемый с защитным рукавом для

наконечника зонда

Артикул: 0560 1113



Те
ра

Ти
ба

Ни
те

Ве
те

Те
хр:

По

Ра:

Ра:

Ве

ОПИСАНИЕ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО TESTO С ЗАЩИТНЫМ РУКАВОМ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА ЗОНДА

Водонепроницаемый минитермометр, класс защиты IP67, измерение до +230 °С, длина 120 мм, с защитным рукавом для измерительного наконечника.

Прочный водонепроницаемый минитермометр, который можно легко очистить под проточной водой или в посудомоечной машине, например, после выполнения точечных замеров на продуктах питания. Идеально подходит для любой области применения - будь то измерение температуры мягких и рассыпчатых веществ, воды или воздуха.

ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО TESTO С ЗАЩИТНЫМ РУКАВОМ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА ЗОНДА

- Водонепроницаемый, класс защиты IP67;
- Диапазон измерений -20 ... +230 °С;
- Переключение °С/°F нажатием одной кнопки;
- Индикатор ресурса батареи;
- Кнопки MAX/MIN и HOLD;
- Простая замена батареек;
- Длина измерительного наконечника 120 мм;
- Защитный рукав, выполняющий функцию держателя;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ТЕРМОМЕТРА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО TESTO С ЗАЩИТНЫМ РУКАВОМ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА ЗОНДА

Параметр	Значение
Измерение температуры	
Диапазон измерений	-20 ... +230 °С
Погрешность	±1 °С (-20 ... +53,9 °С) ±0,8 °С (+54 ... +90 °С) ±1 °С (+90,1 ... +180 °С) ±1,5 °С (+180,1 ... +230 °С)
Разрешение	0,1 °С (-19,9 ... +199,9 °С) 1,0 °С (в остальном диапазоне)
Общие характеристики	
Размеры (ДхШхВ)	150 x 45 x 30 мм
Рабочая температура	-10 ... +50 °С
Корпус	ABS
Длина трубки зонда	120 мм
Длина наконечника трубки зонда	7,5 мм
Диаметр трубки зонда	3,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	1,6 мм
Тип батареи	круглая LR44

Параметр	Значение
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	одна строка
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Вес	36 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO МИНИ-ТЕРМОМЕТР ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

№	Наименование	Количество
1	Testo мини-термометр водонепроницаемый с защитным рукавом для наконечника зонда	1
2	Зажим	1
3	Батарейка LR44	1
4	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83