



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



По

Ра

Те

ра

Вл

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 317

Измеритель температуры и влажности CENTER 317 предназначен для оперативного контроля температуры и влажности в жилых, производственных и складских помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 317

- 1 вход; универсальный датчик;
- температура -20 – 60 град.С (-4 – 140 град. F); разрешение 0,1 град.; погрешность 0,8 град. С;
- влажность 0 – 100 %; разрешение 0,1 %; погрешность 2,5 %;
- измерение точки росы и температуры влажного термометра;
- удержание; мин/макс;
- батарейное питание; подсветка, автовыключение

### Характеристики CENTER 317 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	1 вход
Температура (универсальный датчик)	-20...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,8 °C
Относительная влажность	0...100%
Разрешение	0,1 %
Погрешность	± 2,5 %
Источник питания	1,5 В x4 (тип AA)
Особенности	МИН/ МАКС, удержание показаний, измерение точки росы и температуры влажного термометра (Dew Point /Wet Bulb) автовыключение (30 м), подсветка экрана

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 317

Наименование	Количество
Измеритель температуры и влажности CENTER 317	1
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83