



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— видеоскоп полужесткий 5м

ул. Шереметьевского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000013851



Тел
экс

Тел
хр:

Ра:

Ве

ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА ПОЛУЖЕСТКОГО 5М МЕГЕОН 33052

Видеоскоп МЕГЕОН 33052 предназначен для визуального осмотра и проверки труднодоступных мест, скрытых полостей, внутренних частей оборудования, вентиляционных шахт и других объектов без повреждения их. В том числе полностью неосвещенных участков и имеющих малые входные отверстия (трубопроводы, системы вентиляции). Это достигается за счет гибкого зонда малого диаметра, который находится в влагозащитном корпусе. Видеоскоп выполнен с полужестким зондом. Длина зонда составляет 5 метров, толщина зонда 10мм, на конце зонда располагается видеокамера высокой четкости с регулируемой подсветкой пространства перед камерой. Изображение исследуемого объекта выводится на монитор компьютера, а также может быть сохранено в виде видеозаписи или фотографий. Примечание: Работа видеоскопа совместно с мобильными устройствами, не поддерживающими подключения внешних USB устройств невозможна, кроме этого USB порт должен поддерживать ток не менее 500мА.

Важное примечание!

Для работы видеоскопа совместно с мобильными устройствами необходимо удостовериться:

1. Мобильное устройство должно поддерживать USB-Host (подключение внешних устройств USB-OTG)
2. Ток нагрузки USB порта не менее 500 мА.
3. ПО поддерживающее работу с внешней камерой.

При отсутствии первого пункта работа видеоскопа невозможна в принципе.

При недостатке второго пункта или изношенном разъеме USB в мобильном устройстве возможны недостатки в работе (зависания, отсутствие, искажение или пропадание картинки).

При несоответствии третьего пункта - могут быть любые проявления неработоспособности.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА ПОЛУЖЕСТКОГО 5М МЕГЕОН 33052

- Видеокамера высокого разрешения;
- Влагонепроницаемый корпус;
- Регулируемая светодиодная подсветка пространства перед камерой;
- Длинна зона от 5 метров;
- Диаметр зонда камеры 10 мм;
- USB/microUSB интерфейс;
- Возможность записи видео и фото;
- ПО входит в комплект;
- Комплект вспомогательных насадок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА ПОЛУЖЕСТКОГО 5М МЕГЕОН 33052

Параметр	Значение
Разрешение; кадры	680×480 точек; 30 кадров /с
Глубина цветопередачи	24 бит
Фокусное расстояние	6 см
Кол-во диодов подсветки	4 шт
Интенсивность подсветки	Регулируемая
Угол обзора	54°
Относительное отверстие объектива	f/2,8
Защита оболочки (для зонда)	IP67
Диаметр камеры	10 мм
Длина зонда	5 м
Тип зонда	полужесткий
Разъем для подключения	USB 2.0/1.1
Температура эксплуатации	0°С ...+80°С
Условия хранения	-20°С... +80°С; 5...85%ОВ

Параметр	Значение
Габаритные размеры с упаковкой	165 x 145 x 45 мм
Вес с упаковкой	228 г
Вес без упаковки	163 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33052

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп МЕГЕОН 33052	1
2	Вспомогательный крючок-насадка	1
3	Зеркальная насадка	1
4	Насадка-магнит	1
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83