



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 1557

Цифровой манометрический коллектор testo 557



По
Ра
Те
ра
Те
хр
Ра

ОПИСАНИЕ

Цифровой манометрический коллектор testo 557 включает в одном приборе множество функций, необходимых при работе с холодильными системами и тепловыми насосами: например, расчет перегрева/переохлаждения, измерение вакуума, тестирование на герметичность с температурной компенсацией. Также вы можете использовать практичное мобильное приложение для мониторинга работы коллектора на вашем смартфоне/планшете и сохранения результатов измерений и их отправки по e-mail.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Автоматический расчет перегрева и переохлаждения в режиме реального времени
- Практичное мобильное приложение: удаленный мониторинг и документирование данных измерений
- Высокоточный внешний датчик Пирани для измерения вакуума, тестирование на герметичность с температурной компенсацией, автоматическое измерение давления окружающей среды
- 60 наиболее распространенных хладагентов в памяти прибора (обновление списка через мобильное приложение)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ваша основная рабочая деятельность заключается в пусконаладке или обслуживании холодильных систем или тепловых насосов? В таком случае testo 557 — ваш идеальный помощник. Как и testo 550, данный цифровой манометрический коллектор позволяет заменить целый ряд приборов, используемых в холодильной отрасли, а также его можно подключить к мобильным устройствам с помощью практичного приложения. Кроме того, манометрический коллектор testo 557 осуществляет высокоточное измерение вакуума благодаря внешнему датчику Пирани, что позволяет провести быстрое и безопасное вакуумирование холодильной системы или теплового насоса.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА: ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ЦИФРОВОГО МАНОМЕТРИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТОРА

4-х ходовой манометрический коллектор testo 557 был разработан для того, чтобы облегчить вам работу и сделать ее более эффективной, а также для получения более точных результатов измерения и предложения вашим клиентам более надежных услуг.

Краткий обзор всех преимуществ:

- Быстрое и точное измерение высокого и низкого давления благодаря двум сенсoram давления с температурной компенсацией; автоматический расчет теоретической температуры испарения и конденсации
- Одновременный расчет перегрева и переохлаждения: вам больше не потребуется проводить расчет вручную, что требует немало времени и зачастую ведет к ошибкам.
- Высокоточный внешний датчик Пирани для измерения вакуума: датчик идет в комплекте с манометрическим коллектором, а значит, вы сможете точно измерять вакуум, а вакуумирование холодильных систем и тепловых насосов станет проще.
- Два зонда-зажима температуры включены в комплект поставки: при креплении непосредственно к шлангам вы можете надежно измерить поверхностную температуру;
- Нет необходимости переподключения шлангов хладагента благодаря автоматическому режиму теплового насоса;
- 60 хладагентов уже заложены в память прибора: при необходимости вы можете обновить список хладагентов через мобильное приложение для смартфонов/планшетов, чтобы он соответствовал вашим рабочим задачам.

Другие ключевые функции 4-х ходового манометрического коллектора: тестирование на герметичность с температурной компенсацией и автоматическая компенсация давления окружающей среды.

Благодаря прочному корпусу цифровой манометрический коллектор testo 557 надежно защищен от ударов, что соответствует классу защиты IP 42. Складной крюк для подвешивания позволяет с легкостью закрепить прибор во время измерения. Благодаря дисплею с подсветкой вы легко можете считать показания даже в условиях недостаточной освещенности.

4-ходовой цифровой манометрический коллектор testo 557, вкл. 2 зонда-зажима температуры, высокоточный внешний датчик Пирани для измерения вакуума, транспортировочный кейс, заводской протокол калибровки, батарейки и мобильное приложение (бесплатная загрузка).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 557

Параметр	Значение
Зонд высокого давления	

Параметр	Значение
Разрешение	0.01 Бар
Зонд для измерения низкого давления	
Диапазон измерений	- 1 + 60 Бар
Разрешение	0.01 Бар
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0.5 C
Разрешение	0.1 °C
Технические данные	
Рабочая температура	-10... +50 °C
Размеры	200 x 109 x 63 мм
Ресурс батареи	приблиз. 250 ч.
Температура хранения	-20 ... +60 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 557

№	Наименование
1.	Testo 557 2 комплект
2.	инструкция по применению

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83