



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Сопrotивления заземления 1620 ER
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за:

Ма

Ви
изи

Ви
пи

Ча
то:

По

Ди

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1620 ER:

- Микропроцессорное управление;
- Измерение сопротивления заземления в трех диапазонах (40 Ом, 400 Ом, 4 кОм);
- Возможность измерять напряжение земли;
- Тестовый ток 2 мА, что позволяет измерять сопротивление без отключения автоматов защиты в цепи заземления;
- В состав комплекта включены соединительные провода и измерительные штыри;
- Измерение сопротивления заземления можно проводить по 3-проводной схеме;
- Цифровой ЖК дисплей (максимальное число 4000) с подсветкой;
- Функции автоотключения, относительных измерений, удержания показаний;
- Батарейное питание;
- Индикация разряда батареи;
- Простота, компактность, надёжность.

Характеристики SEW 1620 ER

Диапазон сопротивления заземления	10 мОм-4 кОм
Максимальный тестовый ток	2 мА
Виды дополнительных измерений	Переменное напряжение
Вид питания	Батарея AA тип 1,5 В 6 шт.
Особенности	Соединительные провода и измерительные штыри в комплекте поставки. Возможность измерения сопротивления заземления по 3-х проводной схеме.

Комплектация SEW 1620 ER

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления 1620 ER	1
2.	Измерительные провода с зажимами «крокодил» AL-36 (красный - 15 м, желтый - 10 м, зеленый - 5 м, для 3-проводной схемы измерения)	3
3.	Заземлители	2
4.	Источник питания	6
5.	Кейс для переноски	1
6.	Руководство по эксплуатации	1