



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 500-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-11-11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. П. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00009241



Ин
ко

От
ин

Пи

Ре
на

Ти
на

Ис
В

Из
со

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ APPA 607:

- Измерение сопротивления изоляции до 22 ГОм ($\pm 1,5\%$), максимальное разрешение 50 кОм
- Испытательное напряжение: 50/100/250/500/1000 В (постоянное, фиксированные значения)
- Измерение напряжения до 1000 В (постоянное/переменное), силы тока (мА), частоты, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытание р-п переходов
- Базовая погрешность $\pm 0,08\%$ (DCV)
- Разрешение: 0,1 мВ/ 0,1 Ом/ 0,1 мА/ 0,1 Гц/ 0,1 °С
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
- Автодетектирование напряжения (постоянное/переменное)
- Зонд-пробник для дистанционного запуска теста изоляции Pиз
- ЖК-индикатор (10.000), подсветка дисплея, 2 области индикации
- Графическая линейная шкала (48 сегментов)
- Защитная блокировка кнопок управления
- Компенсация начального сопротивления (установка «0» показаний)
- Автоудержание результата тестирования, авторазряд накопительного конденсатора
- Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение
- Надёжность, безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В).

Характеристики APPA 607

Диапазон сопротивления	100 мОм-40 МОм
Диапазон сопротивления изоляции	1 кОм-22 ГОм
Испытательное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток утечки, Частота, Емкость, Тест диодов
Вид питания	Батарея, AA тип, 1,5 В, 4 шт.
Особенности	Зонд-пробник для дистанционного запуска теста. Графическая линейная шкала (48 сегментов). Компенсация начального сопротивления. Внутренняя память (500 ячеек - запись/вывод результатов). Режим регистрации МИН/ МАКС значений. Фильтр LPF (Фильтр НЧ для работы с электроприводами с частотным регулированием).

Комплектация APPA 607

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции APPA 607	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Испытательный пробник	1
4.	Зажим "крокодил"	2
5.	Батареи питания	4

6.	Магнитный держатель	1
7.	Защитный чехол	1
8.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83