



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

HT7052 - измеритель сопротивления изоляции

Артикул: HT7052



Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
ДА

Ко
PI

Ре
на

Ти
на

Описание HT-Italia HT7052

Измеритель сопротивления изоляции HT Italia HT7052 производства компании HT Italia S.r.l. (HT Italia).

Характеристики HT-Italia HT7052

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измерение сопротивления изоляции | от 120 кОм до 10 ТОм |
| Погрешность | ± (5,0 % ИВ + Земр) |
| Испытательное напряжение | 500 В...10 кВ, программируемое нарастание напряжения с шагом 25 В, время теста от 1 с до 30 минут |
| Тестовый ток | 5,5 мА |
| Измерение емкости | до 50 мкФ |
| Измерение тока утечки диэлектрика | 1,0 нА...2,5 мА |
| Измерение напряжения постоянного и переменного тока скз | 10...600 В |
| Память | сохранение 700 результатов измерений |
| Интерфейс | RS-232 |
| Электропитание | от сети: 220...240 В, 50 Гц от батареи: встроенный перезаряжаемый аккумулятор, время работы от аккумулятора не менее 1000 циклов измерений |
| Габариты | 360×310×195 мм |
| Масса | 5,5 кг |

Комплектация HT-Italia HT7052

| № | Наименование | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | Измеритель сопротивления изоляции HT7052 | 1 |