



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ометр 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50253231



Ни
ди
Ве
ди
Оп
ра:
По
Ра
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА АТЕ-2532

Пирометр АТЕ-2532 предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Пирометр позволяет отображать на дисплее 2 температуры, сохранять в памяти максимальное, минимальное, среднее значение.

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА АТЕ-2532

- Отключаемый лазерный маркер;
- Регулируемый коэффициент излучения;
- Индикация двух температур на дисплее;
- Удержания текущего значения;
- Максимальное, минимальное, среднее значение сохраняется в памяти;
- Расчет разности температур;
- Автоотключение;
- Индикатор разряда батареи;
- Подсветка дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА АТЕ-2532

Параметр		Значение
Диапазон измерений		-20...+537 °C
Погрешность измерений	-20...+50 °C	±2.5 °C
	50...+537 °C	±(1%+1 °C)
Оптическое разрешение		12:1
Разрешающая способность		0.2 °C
Питание		9 В («Крона»)
Габаритные размеры		162x56x190 мм
Масса		280 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-2532

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр АТЕ-2532	1
2.	Батарея 9 В	1
3.	Заглушка	1
4.	Сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

