



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

т 1500 (К60) - ИК-термометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра:
Ис:
Оп
ра:
Ни
из:
Ве
из:
По:
Сп
ди:
Ко
из:
Уд:
Ми:
Па:
По
ПК:
По:
Це:
Ти
ба:
Ра:
Ве:

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500

- Лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Сертифицированный для работы на морозе до - 40° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65;
- Автоматическая регулировка яркости индикатора;
- Встроенная память на 1000 замеров;
- Фиксация последнего замера;
- Фиксация максимальной температуры;
- Установка аварийной температуры;
- Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая;
- Индикация разряда батарей;
- Подключение к компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500

Параметр	Значения
Диапазон измерения температуры	+200...+1500 °С
Диапазон рабочих температур	-40...+50 °С
Погрешность измерения	1%+1 °С
Время измерения	1 сек
Разрешение	1 °С
Показатель визирования	1 : 100
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 15 мкм
Питание	2×AA

Габаритные размеры	122×145×43 мм
Вес	280 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1500 (К60)

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин Компакт 1500	1
2	Сумка-чехол	1
3	Элементы питания AA	2
4	Кабель для соединения с компьютером	1
5	Программа «Regis2008» для работы с ПК(на диске)	1
6	Паспорт и инструкция	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83