



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Сопrotивления заземления 1820 ER
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за:

Ма

Ви
изи

Ви
пи

Ча
то:

Из
со:

Ди

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1820 ER:

Измеритель сопротивления заземления 1820 ER: Возможность измерения шагового напряжения; Тестовый ток 2 мА, что позволяет измерять сопротивление без отключения схемы измерения; В состав комплекта включены соединительные провода и измерительные штыри; 3½ цифровой ЖК индикатор; Удержание результата измерения; Батарейное питание; Индикация разряда батареи; Простота, компактность, надёжность; Масса 1 кг.

Характеристики SEW 1820 ER

Диапазон сопротивления заземления	10 мОм-2 кОм
Максимальный тестовый ток	2 мА
Виды дополнительных измерений	Напряжение прикосновения
Вид питания	Батарея АА тип 1,5 В 8 шт.
Особенности	Соединительные провода и измерительные штыри в комплекте поставки. Возможность измерения сопротивления заземления по 3-х проводной схеме. ЖК индикатор. Удержание показаний.

Комплектация SEW 1820 ER

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления 1820 ER	1
2.	Измерительные провода с зажимами "крокодил"	4
3.	Заземлители	2
4.	Источник питания	8
5.	Плечевой ремень	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83