



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Сопротивления 2705 ER**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди  
за:  
  
Ма  
  
Ви  
изи  
  
Ви  
пи  
  
Ча  
то:  
  
Из  
со:  
  
Ос

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2705 ER:

Измеритель сопротивления заземления 2705 ER: Тестовый ток 2 мА, что позволяет измерять сопротивление без отключения автоматов защиты в цепи заземления; В состав комплекта включены соединительные провода и измерительные щупы; Измерение сопротивления заземления можно проводить по 2- (грубо) и 3-проводной (точно) схеме; Возможность измерения напряжения прикосновения; 3½ аналоговый индикатор; Батарейное питание; Индикация разряда батареи; Простота, компактность, надёжность; Укладочный кейс для хранения и транспортировки; Масса 920 г.

## Характеристики SEW 2705 ER

Диапазон сопротивления заземления	10 мОм-1 кОм
Максимальный тестовый ток	2 мА
Виды дополнительных измерений	Напряжение прикосновения
Вид питания	Батарея AA тип 1,5 В 8 шт.
Особенности	Соединительные провода и измерительные щупы в комплекте поставки. Возможность измерения сопротивления заземления по 3-х проводной схеме.

## Комплектация SEW 2705 ER

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой измеритель сопротивления заземления 2705 ER	1
2.	Измерительные провода с зажимами "крокодил"	4
3.	Заземлители	2
4.	Источник питания	8
5.	Плечевой ремень	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83