



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АТТЕНУАТОР

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

По
На
кВ
Вх
со!



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО АТТЕНУАТОРА ИАН 3.1:

Аттенуатор **ИАН 3.1** предназначен для измерения параметров импульсов напряжения с амплитудой до 3 кВ и длительностью до 1 мкс. Применяется совместно с осциллографами с входным сопротивлением 50 Ом.

Характеристики ИАН 3.1

Параметр	Значение
Максимальное импульсное напряжение (при длительности импульсов не более 1 мкс.)	3 кВ
Входное сопротивление	50 ± 0,5 Ом
Коэффициент ослабления при работе на нагрузку 50 Ом	1 : 20
Погрешность коэффициента ослабления на постоянном токе	± 1%
Неравномерность коэффициента ослабления в диапазоне частот (мГц):	
от 0 до 100	1.5 дБ
от 100 до 400	3.0 дБ
Габаритные размеры	Ø 22 мм x 110 мм
Масса	не более 0,2 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83