



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

вный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P-6509R:

- Полоса пропускания делителя 0...500М Гц;
- Пассивный делитель, коэффициент деления 10:1;
- Диапазон компенсации ёмкости 8...18 пФ;
- Автодетектирование делителя осциллографом;
- Корпус разъёма изолирован;
- В комплекте: микрозажим (крючок-шприц), доп. соединитель заземления «ножка»;
- Входное напряжение до 600 В / кат I (до 300 В / кат. II) уменьшаемое с частотой (DC+ реак AC).

Характеристики P-6509R

Полоса пропускания	500 МГц
Время нарастания	0,7 нс
Максимальное напряжение	600 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм
Входная емкость	8 пФ
Особенности	длина 1,3 м

Комплектация P-6509R

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P-6509R

№	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник P-6509R	1
2	Микрозажим (крючок-шприц)	1
3	Дополнительный соединитель заземления «ножка»	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83