



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

Пассивный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание HP-2060

- Длина (м) 1,2;
- Коэффициент деления 1:1, 1:10;
- Полоса пропускания (МГц) 60;
- Время нарастания (нс) 5,8;
- Вход R(МОм)//C(пФ) 10//18;
- Максимальное входное напряжение (В) 600.

Характеристики HP-2060

Полоса пропускания	60 МГц
Время нарастания	5,8 нс
Максимальное напряжение	600 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм
Входная емкость	18 пФ
Особенности	15 МГц в режиме 1

Комплектация HP-2060

№	Наименование	Количество
1.	Пассивный пробник HP-2060	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83