



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-25:

Пробник **DP-25** является дифференциальным пробником для осциллографов и обеспечивает гальваническую развязку каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-25:

Параметр	Значение
Полоса частот	DC...25 МГц
Точность	2%
Максимальное входное напряжение	1,4 кВ (AC+DC)
Аттенюатор	20 / 50 / 200
Входной импеданс	дифференциальный – 4 МОм / 1,2 пФ, разъем/земля – 2 МОм, 2,3 пФ
Выходной импеданс	50 Ом
Максимальное выходное напряжение	7 В
Время нарастания	14 нс (x50 / 200), 23 нс (x20)
Потребление максимальное	35мА (0,4 Вт)
Питание	9В батарея или сетевой адаптер 9В
Размеры	195x55x30 мм
Вес	250 г

Комплектация DP-25

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP-25

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник DP-25	1
2	Изолированный кабель BNC/BNC	1
3	Сетевой адаптер 9 В DC	1
4	Соединительный провод	2
5	Зажим типа «крокодил»	2
6	Высоковольтный IC-зажим	2
7	Упаковочная тара	1
8	Руководство по эксплуатации	1