



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Дифференциальный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-22KPRO:

Пробник **DP-22KPro** является высоковольтным дифференциальным пробником для осциллографов и обеспечивает гальваническую развязку каналов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПРОБНИКА DP-22KPRO:

Параметр	Значение
Дифференциальное напряжение (DC+АСпик)	22 кВ
Полоса частот (50 Ом, -3 дБ)	DC...120 МГц (x 100, x 300, x 1000, x 3000) DC...60 МГц (x30)
Точность	2%
Максимальное общее входное напряжение (DC+АСпик)	22 кВ
Максимальное напряжение СКЗ (CAT II / CAT III)	7,8 кВскз
Максимальное напряжение между входным разъемом и землей СКЗ	6,5 кВскз
Аттенуатор	x30, x 100, x 300, x 1000, x 3000
Входной импеданс	дифференциальный: 100 МОм / 1,0 пФ разъем/земля: 50 МОм/ 2,0 пФ
Шум (50 Ом)	≤1 мВскз
Выходной импеданс	50 Ом
Максимальное выходное напряжение	±5 В
Время нарастания	3,0 нс (x 100, x 300, x 1000, x 3000), 4,4 нс (x30)
Потребление максимальное	150 мА (1,4 Вт)
Питание	сетевой адаптер 9В
Размеры	240x80x30 мм
Вес	280 г

Комплектация DP-22Kpro

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP-22KPRO

№	Наименование	Количество
1	Дифференциальный пробник DP-22Kpro	1
2	Кабель BNC-BNC	1
3	Зажим высоковольтный 7 кВ	2
4	Зажим "крокодил"	2
5	Щуп изолированный	2
6	Кабель высоковольтный	2
7	Адаптер 220 В	1
8	Ящик для переноски	1

