



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ИК для осциллографов

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ P2594R:

- Полоса пропускания делителя 0...1500 МГц;
- Максимальное входное напряжение 400 Вскз (кат II)*;
- Коэффициент ослабления 10:1;
- Автодетектирование делителя осциллографом;
- Корпус разъема изолирован.

Характеристики P2594R

Полоса пропускания	1500 МГц
Время нарастания	0,240 нс
Максимальное напряжение	8,5 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	500 Ом
Входная емкость	1,8 пФ
Особенности	длина 1,3 м

Комплектация P2594R

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P2594R

№	Наименование	Количество
1	Пробник для осциллографов P2594R	1
1	Микрозажим (крючок-шприц: Ø 1,3 мм, L= 56 мм)	1
1	Дополнительный соединитель заземления «ножка»	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83