



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## ИК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО TRP0850:

- Пробник пассивный высоковольтный 800 МГц;
- Коэффициент ослабления 50х;
- Пин считывания;
- Максимальное входное напряжение 2500 Впик, 1000 В скз CAT II;
- Кабель 1,3 м.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБНИКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО TRP0850:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	800 МГц
Длина пробника	1,3 м
Коэффициент ослабления	50х
Максимальное входное напряжение	2500 Впик, 1000 В скз CAT II

### Комплектация TRP0850

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TRP0850

№	Наименование	Количество
1	Пробник высоковольтный TRP0850	1