



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 891-10-97

**1К для осциллографов**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 891348



### ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ P2597R:

- Полоса пропускания делителя 0...700 МГц;
- Максимальное входное напряжение 400 Вскз (кат II)\*;
- Коэффициент ослабления 10:1;
- Автодетектирование делителя осциллографом;
- Корпус разъема изолирован;
- \* - Максимальное входное напряжение 500 Вскз - без непосредственного подключения к источнику переменного напряжения (к электросети)! Защита от перегрузки по напряжению до 1500 Впик.

### Характеристики P2597R

Полоса пропускания	700 МГц
Время нарастания	0,5 нс
Максимальное напряжение	400 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм
Входная емкость	10 пФ
Особенности	длина 1,3 м Максимальное входное напряжение 500 Вскз - без непосредственного подключения к источнику переменного напряжения (к электросети)! Защита от перегрузки по напряжению до 1500 Впик.

### Комплектация P2597R

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P2597R

№	Наименование	Количество
1	Пробник для осциллографов P2597R	1
1	Микрозажим (крючок-шприц: Ø 1,3 мм, L= 56 мм)	1
1	Дополнительный соединитель заземления «ножка»	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83