



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ый пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание P2221

ОПИСАНИЕ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P2221:

Пробник пассивный **P2221**. DC-200 МГц, коэффициент ослабления 1x/10x, входной импеданс 10 МОм/17 пФ (10x), 1 МОм/110 пФ (1x), компенсация 10 пФ-25 пФ (10x), 300 В CAT II (10x), кабель 1,5 м, изолированный BNC - разъем. Пробник пассивный **P2221** совместим с осциллографами Tektronix серий **MSO2000** и **DPO2000**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА P2221:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	DC-200 МГц
Коэффициент ослабления	1x/10x
Входной импеданс	10 МОм/17 пФ (10x), 1 МОм/110 пФ (1x)
Компенсация	10 пФ-25 пФ (10x), 300 В CAT II (10x)
Разъем	изолированный BNC
Длина кабеля	1,5 м

Комплектация P2221

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P2221

№	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник P2221	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83