



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**1К ТОКОВЫЙ**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: CP4020



## ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4020:

- Токосный пробник для осциллографов;
- Полоса пропускания 100 кГц;
- Время нарастания  $\leq 3,5$  мкс;
- 2 диапазона: 5 мВ/А, 50 мВ/А;
- Максимальный ток: 60 Алик-пик или 20 Аскз;
- Погрешность  $\pm 2$  %;
- Максимальный размер проводника (диаметр) - 10,3 мм;
- Батарейное питание – 9 В.

## Характеристики АКПП CP4020

Полоса пропускания	0 (DC)...100 кГц
Время нарастания	< 3,5 мкс
Максимальный ток	20 Аскз (АС)
Коэффициент трансформации	50 мВ/А, 5 мВ/А
Минимальная чувствительность	0,05 А
Погрешность	$\pm 2$ %
Максимальный размер проводника	10,3 мм
Особенности	токосный пробник (тип «клещи») для измерения пост. и переменного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Используется при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и эл.шума. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Макс. пост. ток 60 Алик, длина соед. кабеля 2 м (коннектор BNC), установка нуля (DC-zero), питание 9В (Крона). Макс. рабочее напряжение 300 В кат III/ 600 В кат II, масса 310 гр

## Комплектация АКПП CP4020

№	Наименование	Количество
1	Пробник токовый CP4020	1