



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
1К ТОКОВЫЙ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CP4050



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ТОКОВОГО CP4050:

- Токосный пробник для осциллографов;
- Полоса пропускания 1 МГц;
- Время нарастания $\leq 0,35$ мкс;
- 2 диапазона: 50 мВ/А, 500 мВ/А;
- Максимальный ток: 140 Алик-пик или 50 Аскз;
- Погрешность $\pm 3 \% \pm 20$ мА (< 14 Алик-пик);
- Максимальный размер проводника (диаметр) - 10,3 мм;
- Батарейное питание – 9 В.

Характеристики CP4050

Полоса пропускания	0 (DC)...1 МГц
Время нарастания	< 0,35 мкс
Максимальный ток	50 Аскз (AC/DC)
Коэффициент трансформации	500 мВ/А, 50 мВ/А
Минимальная чувствительность	0,02 А
Погрешность	$\pm 3 \%$ (до 14 Алик), $\pm 4 \%$ (до 50 Алик)
Максимальный размер проводника	10,3 мм
Особенности	токосный пробник (тип «клещи») для измерения пост. и переменного тока (AC/DC) без разрыва цепи. Используется при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и эл.шума. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Макс. пост. ток 140 Алик, длина соед. кабеля 1 м (коннектор BNC), установка нуля (DC-zero), питание 9В (Крона). Макс. рабочее напряжение 300 В кат III/ 600 В кат II, масса 310 гр

Комплектация CP4050

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CP4050

№	Наименование	Количество
1	Пробник токовый CP4050	1