



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ПК для осциллографов

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ P2590R:

- Полоса пропускания делителя 0...55 МГц;
- Максимальное входное напряжение 55 В (DC + AC);
- Коэффициент ослабления 1:1;
- Автодетектирование делителя осциллографом;
- Корпус разъема изолирован.

Характеристики P2590R

Полоса пропускания	55 МГц
Время нарастания	6,36 нс
Максимальное напряжение	55 В
Коэффициент ослабления	1
Входное сопротивление	1 МОм
Входная емкость	39 пФ
Особенности	длина 1,3 м

Комплектация P2590R

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ P2590R

№	Наименование	Количество
1	Пробник для осциллографов P2590R	1
1	Микрозажим (крючок-шприц: Ø 1,3 мм, L= 56 мм)	1
1	Дополнительный соединитель заземления «ножка»	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83