



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В СУДНИ С 9 ДО 18

многофункциональный измерительный прибор

Артикул: 0563 4352



Ра
Пи
Тел
ра
Тел
хр
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА TESTO 435-2

Многофункциональный измерительный прибор testo 435-2 предназначен для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде и инспекции систем ОВК.

С одной стороны, качество воздуха влияет на самочувствие человека на рабочем месте, с другой стороны - является решающим фактором для процессов производства и хранения. Кроме того, качество воздуха в помещениях показывает, работает ли система ОВК с оптимальной эффективностью.

Новый 4-х функциональный зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO₂, абсолютное давление, относительную влажность и температуру воздуха. Данные измерений распечатываются по месту замера на Testo принтере.

В дополнение, могут быть подсоединены зонды для измерения уровня освещенности или турбулентности. Четкий анализ и архивирование помогают документировать данные через ПК. Специальный протокол профессионально документирует данные измерений в воздуховодах.

ОСОБЕННОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА TESTO 435-2

- Память прибора на 10000 измерительных блоков
- ПО для анализа, архивирования и документирования данных на компьютере
- IAQ зонд , зонды для измерения уровня освещенности и турбулентности
- Зонды скорости - крыльчатки и зонды с обогреваемой струной
- Удобное использование, благодаря профилям пользователей
- Testo принтер для документирования данных
- Класс защиты IP 54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА TESTO 435-2

Параметр	Значение
Общие данные	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-30 ... +70 °C
Элемент питания	3xAA
Ресурс батареи	200 ч (с крыльчаткой)
Вес	428 г
Габариты	220 x 74 x 46 мм
Материал/Корпус	ABS/TPE/Metal
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-40 ... +150 °C
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда K (NiCr-Ni)	
Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда T	
Диапазон измерений	-200 ... +400 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Емкостной сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... 100 % OB
Разрешение	0.1 % OB

Тип зонда Зонд абсолютного давления	
Диапазон измерений	0 ... 2000 гПа
Разрешение	0.1 гПа
Тип зонда Обогреваемая струна	
Диапазон измерений	0,1 ... 20 м/с
Разрешение	0,01 м/с
Тип зонда	Крыльчатка
Диапазон измерений	0 ... 60 м/с
Разрешение	0.01 м/с (D=60 мм)
Тип зонда CO ₂ (IAQ зонд)	
Диапазон измерений	0 ... 10000 ppm CO ₂
Разрешение	1 ppm CO ₂
Тип зонда Зонд CO	
Диапазон измерений	0 ... 500 ppm
Тип зонда Люкс (уровень освещенности)	
Диапазон измерений	0 ... 100000 Люкс
Разрешение	1 Люкс

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 435-2

№	Наименование	Количество
1.	Многофункциональный измерительный прибор testo 435-2	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Методика поверки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83