



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
ДА

Ко
PI

Ис
В

Из
со!

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ MIS-PV1:

Измеритель сопротивления изоляции MIS-PV1 предназначен для использования в фотогальванических системах. Предел измерения сопротивления изоляции 100 МОм и 2 ГОм непосредственно во время генерации энергии солнечными батареями в линиях до 500 В и до 1000 В соответственно, базовая погрешность $\pm 5\%$, максимальное разрешение 1 кОм, ЖК-дисплей с подсветкой (разрешение 3200), удержание показаний, автоотключение через 10 минут.

Характеристики Multi MIS-PV1

Параметр	Значение
Диапазон сопротивления изоляции	0,05 МОм-2 ГОм
Испытательное напряжение	500 В, 1000 В
Вид питания	батарея, тип AA, 1,5 В, 6 шт
Габариты	170 × 105 × 52 мм
Масса	350 г

Комплектация Multi MIS-PV1

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции MIS-PV1	1
2.	Косплект измерительных проводов	1
3.	Чехол для проводов	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83