



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— **вихретоковый толщиномер**

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: K0000013381



Пр  
из

Ти  
из

Ме  
из

Ди  
то

Пи

Те  
ра

Вл

Ра

## НАЗНАЧЕНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА МЕГЕОН 19210

**МЕГЕОН 19210** - это портативный прибор предназначенный для быстрого, аккуратного и неразрушающего измерения толщины немагнитных покрытий таких как лакокрасочное покрытие или пленка, находящихся на металлических магнитных поверхностях.

**МЕГЕОН 19210** может использоваться на металлических производствах, в окрасочных цехах, в химической промышленности, а также для инспекции различных товаров и материалов. Прекрасно подходит для измерения лакокрасочных поверхностей на кузовах автомобилей, а также для проверки толщины окраски любой техники.

## ОСОБЕННОСТИ ВИХРЕТОКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА МЕГЕОН 19210

- Точное и быстрое измерение толщины покрытия на металлических поверхностях;
- Единичное измерение, непрерывное измерение, дифференциальное измерение;
- Калибровка нуля, калибровка по двум точкам, базовая калибровка;
- Возможность переключения единиц измерения;
- Автоматическое выключение;
- Подсветка дисплея;
- Калибровочный набор входит в стандартный комплект поставки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХРЕТОКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА МЕГЕОН 19210

| Параметр                                           | Значение                                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Диапазон измерений                                 | 0 ... 1800 мкм (0...70,9 мил)                        |
| Разрешение                                         | 0,1 мкм (<100 мкм);<br>1 мкм (> 100 мкм);<br>0,1 мил |
| Рабочие поверхности                                | Магнитные металлы                                    |
| Ошибка измерений                                   | ± 3% + 1 мкм                                         |
| Минимальный диаметр основания исследуемого объекта | 12 мм                                                |
| Минимальная толщина основания исследуемого объекта | 0,5 мм                                               |
| Максимальный радиус кривизны исследуемого объекта  | 11 мм                                                |
| Общие характеристики                               |                                                      |
| Питание                                            | 2 батареи 1,5В тип «ААА»                             |
| Рабочая температура                                | 0...40 °С                                            |
| Рабочая влажность                                  | 10...95% относительной влажности                     |
| Габаритные размеры                                 | 61,98 x 30,57 x 104,99 мм                            |
| Вес без батареи                                    | 63,98 г                                              |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 19210

| № | Наименование                         | Количество |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | Вихретоковый толщиномер МЕГЕОН 19210 | 1          |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 2 | Батарея типа «AAA» 1,5 В    | 2 |
| 3 | Калибровочный комплект      | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Паспорт                     | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**