



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
– наша профессия!

## ор сопротивления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ин  
ко  
  
От  
ин  
  
Пи  
  
Ко  
ДА  
  
Ко  
PI  
  
Из  
со  
  
Ди  
Ос

### ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА СОПРОТИВЛЕНИЯ М57Д:

Индикатор сопротивления М57Д предназначен для предварительной оценки величины сопротивления и является вспомогательной частью средств измерений сопротивления электрических цепей оборудования. Он применяется при технических измерениях сопротивления в цеховой практике и на месте монтажа радио- и электроустановок.

Индикатор сопротивления М57Д – переносной прибор магнитоэлектрической системы со стрелочным указателем, со шкалой длиной 40, мм относится к невосстанавливаемым неремонтируемым однофункциональным изделиям и предназначен для работы в закрытых неотопливаемых наземных и подземных помещениях.

### Характеристики М57Д - индикатор сопротивления

Параметр	Значение
Диапазон измерений	от 0,02 до 1,5 кОм
Внутреннее сопротивление	от 160 до 250 Ом
Класс точности	4,0
Рабочие условия применения	
Температура	от минус 40 до 40 °С
Относительная влажность	до 98 % (при 35 °С)
Массогабаритные характеристики	
Габаритные размеры прибора	40x72x171 мм
Масса	0,4 кг

### Комплектация М57Д - индикатор сопротивления

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор сопротивления М57Д	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**