



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 321-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 5642

цифровой миллиомметр



На
Ве
со
На
ра:
От
ин
Ма
А
По
из

Описание МЕГЕОН-13080

Компактный миллиомметр Мегеон 13080 от компании Мегеон представляет собой высокоточный измерительный инструмент с богатым набором дополнительных функций. Благодаря специальному разъему, Вы можете подключить данный омметр к источнику постоянного питания. Это позволит использовать четырехпроводной метод измерения сопротивления (цифровой мост), который в свою очередь обеспечит высокие показатели точности.

Мегеон 13080 дает возможность измерять сопротивление нагревательных элементов, различных проводников, а также сопротивление в местах пайки. Прибором очень просто пользоваться, все элементы управления расположены на фронтальной панели прибора. Стандартный комплект поставки включает в себя ремешок, который позволяет закрепить прибор на плече и не держать его руками во время измерений.

Миллиомметр Мегеон 13080 идеально подойдет для измерения сопротивления следующих устройств: контакты силовых резисторов, печатных плат, антенн, кабелей, электрических станков, катушек разгона и другого электрооборудования.

Характеристики МЕГЕОН-13080

Параметр		Значение	
Измерение сопротивления			
Диапазон	Точность	Разрешение	Ток тестирования
20 мΩ	± (0.5% ±3 пкзн)	0.01 мΩ	Около 100мА
200 мΩ	± (0.5% ±3 пкзн)	0.1 мΩ	Около 50мА
2 Ω		1 мΩ	
20 Ω		10 мΩ	
200 Ω		100 мΩ	
2 кΩ		1 Ω	
Точность: ± (% показание прибора + число наименьшего порядка).			
Условия, необходимые для точного проведения измерений: температура (23±5), относительная влажность <75%.			
Общие характеристики			
Параметр	Значение		
Дисплей	3 1/2 ЖК Дисплей, макс.отображение 1999		
Индикация выхода за пределы диапазона	на дисплее загорается "1", при превышении верхнего лимита.		
Калибровка нуля	калибровка нуля при помощи других инструментов		
Частота замеров	примерно 3 раза в секунду		
Индикатор низкого заряда батареи	на ЖК Дисплее появится обозначение		
Дополнительный температурный коэффициент	0.15 x указанная точность/°C (28 °C)		
Рабочие условия	использование в помещении; категория загрязнения II; температура -15°C-55°C, относительная влажность		
Условия хранения	температура -40°C ~ 60°C , относительная влажность <90%Отн.Влажн.		
Источник питания	Батареи тип AA (1.5В) x6 (или внешний адаптер перем.тока, поставляется дополнительно)		
Энергопотребление	<120мА		
Предохранитель	150мА/60В восстанавливаемый предохранитель		
Габариты	175x116x62.5 мм		
Вес	580 г (включая батарею)		

Комплектация МЕГЕОН-13080

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой миллиметр МЕГЕОН-13080	1
2.	.4-проводной диагностический вывод	1 пара
3.	Батарейки тип ААА(1.5В)	6
4.	Наплечный ремень	1
5.	Руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83