HVA200 - высоковольтная СНЧ установка для испытания КЛ до 110кВ

Артикул: HVA200

Пр
ча

Во
ча

Фо
на

Пе
зна

Пе
зна

По
на

Вы
зна

Из
уте

Вы
0,1

Ис
об

Ди
ЧР

Ди
TD

Ис

Ве
ус

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СНЧ УСТАНОВКИ HVA-200

Высоковольтная СНЧ установка HVA-200 предназначена для испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 200 кВ.

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СНЧ УСТАНОВКИ HVA-200

- Выходное напряжение до 200кВ (постоянное любой полярности или переменное напряжение сверхнизкой частоты VLF с синусоидальным или прямоугольным выходным сигналом).
- Функция испытания вакуумных камер выключателей.
- Выходной ток 0-200мА.
- Сверх-компактная.
- Вес 850 кг.
- Дополнительные модули измерения Тангенса угла диэлектрических потерь и Частичных разрядов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СНЧ УСТАНОВКИ HVA-200

Параметр	Значение
Входное напряжение	3 x 220-230 В
Частота	48 – 62 Гц
Входная мощность	10 кВА
Выходная мощность	7,5 кВА
Выходное напряжение Синус AC 0,01 Гц - 0,1 Гц	0 – 138 kVrms
Выходное напряжение DC	+/- 200 кВ
Выходной Ток DC	200 мА
Макс. С Нагрузки на 0,1 Гц	0,6 μF

Интерфейс	Оптоволоконный кабель
Вес	850 кг
Класс защиты	IP 22

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83